# StreamJet® Dysze do nawożenia SJ-7

## Typowe zastosowanie:

- Doskonałe do aplikacji nawozów płynnych.

## Charakterystyka:

- Tworzą siedem identycznych strumieni płynu o równej prędkości i natężeniu wypływu.
- Doskonała równomierność poprzeczna oprysku.
- Zdejmowana kryza dozująca ułatwiająca czyszczenie.
- Oferowana w wielu rozmiarach zapewniających szeroki zakres dawkowania.
- Kodowanie kolorami w systemie VisiFlo® ułatwia określenie natężenia wypływu.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne z żywicy acetalowej zapewniają wysoką odporność na działanie środków chemicznych.
- Zalecane ciśnienie robocze: 1,5–4 bary (20–60 PSI).

## Jak zamawiać:

Określ numer dyszy.
Przykład: SJ7-04-VP



**Przedłużacz 50854-NYB**

| | bar | WYPŁYW Z JEDNEJ DYSZY W (l/min) | l/ha 50 cm 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ7-015-VP (100) | 1,5 | 0,39 | 117 | 78,0 | 58,5 | 46,8 | 39,0 | 29,3 | 23,4 | 18,7 | 15,6 | 13,4 |
| | 2,0 | 0,46 | 138 | 92,0 | 69,0 | 55,2 | 46,0 | 34,5 | 27,6 | 22,1 | 18,4 | 15,8 |
| | 2,5 | 0,52 | 156 | 104 | 78,0 | 62,4 | 52,0 | 39,0 | 31,2 | 25,0 | 20,8 | 17,8 |
| | 3,0 | 0,57 | 171 | 114 | 85,5 | 68,4 | 57,0 | 42,8 | 34,2 | 27,4 | 22,8 | 19,5 |
| | 4,0 | 0,67 | 201 | 134 | 101 | 80,4 | 67,0 | 50,3 | 40,2 | 32,2 | 26,8 | 23,0 |
| SJ7-02-VP (50) | 1,5 | 0,55 | 165 | 110 | 82,5 | 66,0 | 55,0 | 41,3 | 33,0 | 26,4 | 22,0 | 18,9 |
| | 2,0 | 0,64 | 192 | 128 | 96,0 | 76,8 | 64,0 | 48,0 | 38,4 | 30,7 | 25,6 | 21,9 |
| | 2,5 | 0,72 | 216 | 144 | 108 | 86,4 | 72,0 | 54,0 | 43,2 | 34,6 | 28,8 | 24,7 |
| | 3,0 | 0,80 | 240 | 160 | 120 | 96,0 | 80,0 | 60,0 | 48,0 | 38,4 | 32,0 | 27,4 |
| | 4,0 | 0,93 | 279 | 186 | 140 | 112 | 93,0 | 69,8 | 55,8 | 44,6 | 37,2 | 31,9 |
| SJ7-03-VP (50) | 1,5 | 0,87 | 261 | 174 | 131 | 104 | 87,0 | 65,3 | 52,2 | 41,8 | 34,8 | 29,8 |
| | 2,0 | 1,00 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 75,0 | 60,0 | 48,0 | 40,0 | 34,3 |
| | 2,5 | 1,10 | 330 | 220 | 165 | 132 | 110 | 82,5 | 66,0 | 52,8 | 44,0 | 37,7 |
| | 3,0 | 1,18 | 354 | 236 | 177 | 142 | 118 | 88,5 | 70,8 | 56,6 | 47,2 | 40,5 |
| | 4,0 | 1,31 | 393 | 262 | 197 | 157 | 131 | 98,3 | 78,6 | 62,9 | 52,4 | 44,9 |
| SJ7-04-VP (50) | 1,5 | 1,17 | 351 | 234 | 176 | 140 | 117 | 87,8 | 70,2 | 56,2 | 46,8 | 40,1 |
| | 2,0 | 1,33 | 399 | 266 | 200 | 160 | 133 | 99,8 | 79,8 | 63,8 | 53,2 | 45,6 |
| | 2,5 | 1,45 | 435 | 290 | 218 | 174 | 145 | 109 | 87,0 | 69,6 | 58,0 | 49,7 |
| | 3,0 | 1,55 | 465 | 310 | 233 | 186 | 155 | 116 | 93,0 | 74,4 | 62,0 | 53,1 |
| | 4,0 | 1,72 | 516 | 344 | 258 | 206 | 172 | 129 | 103 | 82,6 | 68,8 | 59,0 |
| SJ7-05-VP (50) | 1,5 | 1,49 | 447 | 298 | 224 | 179 | 149 | 112 | 89,4 | 71,5 | 59,6 | 51,1 |
| | 2,0 | 1,68 | 504 | 336 | 252 | 202 | 168 | 126 | 101 | 80,6 | 67,2 | 57,6 |
| | 2,5 | 1,83 | 549 | 366 | 275 | 220 | 183 | 137 | 110 | 87,8 | 73,2 | 62,7 |
| | 3,0 | 1,95 | 585 | 390 | 293 | 234 | 195 | 146 | 117 | 93,6 | 78,0 | 66,9 |
| | 4,0 | 2,16 | 648 | 432 | 324 | 259 | 216 | 162 | 130 | 104 | 86,4 | 74,1 |
| SJ7-06-VP (50) | 1,5 | 1,77 | 531 | 354 | 266 | 212 | 177 | 133 | 106 | 85,0 | 70,8 | 60,7 |
| | 2,0 | 2,01 | 603 | 402 | 302 | 241 | 201 | 151 | 121 | 96,5 | 80,4 | 68,9 |
| | 2,5 | 2,19 | 657 | 438 | 329 | 263 | 219 | 164 | 131 | 105 | 87,6 | 75,1 |
| | 3,0 | 2,35 | 705 | 470 | 353 | 282 | 235 | 176 | 141 | 113 | 94,0 | 80,6 |
| | 4,0 | 2,61 | 783 | 522 | 392 | 313 | 261 | 196 | 157 | 125 | 104 | 89,5 |
| SJ7-08-VP | 1,5 | 2,28 | 684 | 456 | 342 | 274 | 228 | 171 | 137 | 109 | 91,2 | 78,2 |
| | 2,0 | 2,66 | 798 | 532 | 399 | 319 | 266 | 200 | 160 | 128 | 106 | 91,2 |
| | 2,5 | 2,94 | 882 | 588 | 441 | 353 | 294 | 221 | 176 | 141 | 118 | 101 |
| | 3,0 | 3,15 | 945 | 630 | 473 | 378 | 315 | 236 | 189 | 151 | 126 | 108 |
| | 4,0 | 3,46 | 1038 | 692 | 519 | 415 | 346 | 260 | 208 | 166 | 138 | 119 |
| SJ7-10-VP | 1,5 | 2,84 | 852 | 568 | 426 | 341 | 284 | 213 | 170 | 136 | 114 | 97,4 |
| | 2,0 | 3,32 | 996 | 664 | 498 | 398 | 332 | 249 | 199 | 159 | 133 | 114 |
| | 2,5 | 3,67 | 1101 | 734 | 551 | 440 | 367 | 275 | 220 | 176 | 147 | 126 |
| | 3,0 | 3,94 | 1182 | 788 | 591 | 473 | 394 | 296 | 236 | 189 | 158 | 135 |
| | 4,0 | 4,33 | 1299 | 866 | 650 | 520 | 433 | 325 | 260 | 208 | 173 | 148 |
| SJ7-15-VP | 1,5 | 4,09 | 1227 | 818 | 614 | 491 | 409 | 307 | 245 | 196 | 164 | 140 |
| | 2,0 | 4,82 | 1446 | 964 | 723 | 578 | 482 | 362 | 289 | 231 | 193 | 165 |
| | 2,5 | 5,40 | 1620 | 1080 | 810 | 648 | 540 | 405 | 324 | 259 | 216 | 185 |
| | 3,0 | 5,87 | 1761 | 1174 | 881 | 704 | 587 | 440 | 352 | 282 | 235 | 201 |
| | 4,0 | 6,58 | 1974 | 1316 | 987 | 790 | 658 | 494 | 395 | 316 | 263 | 226 |

**Uwaga:** Zawsze dwukrotnie sprawdzaj czy poprawnie odczytałeś wybraną dawkę. Wyniki z pomiarów dla wody o temperaturze 21°C (70°F). Przydatne wzory i informacje można znaleźć na stronach 173–187.