TwinJet®

Podwójny strumień płaski

Dwa strumienie płaskie to najlepszy wybór do opryskiwania w uprawach polowych w przypadku, gdy pokrycie i penetracja łanu jest bardzo ważna. Podwójny strumień płaski jest świetnym rozwiązaniem kiedy trzeba wykonać oprysk fungicydami, insektycydami lub herbicydami kontaktowymi. Oto niektóre korzyści wynikające z zastosowania podwójnego strumienia płaskiego jakości TeeJet Technologies:

- Doskonałe do bardziej intensywnej penetracji zwartych roślin przy wysokim stopniu pokrycia i aplikacji fungicydów, insektycydów oraz herbicydów kontaktowych,
- Opryskują dwa płaskie strumienie pod kątem 60º względem siebie, jeden w kierunku jazdy; drugi do tyłu
- Lepiej pokrywają pionowe elementy roślin
- Dostępne wielkości rozpylaczy umożliwiają stosowanie szerokiego zakresu dawek cieczy
- Automatyczne ustawienie rozpylacza przy użyciu kołpaka 25598-*-NYR Quick TeeJet

nowość

Turbo TwinJet® AITTJ60 eżektorowe rozpylacze dwustrumieniowe

- Napowietrzone dwa strumienie płaskie 110°
- 60° kąt pomiędzy strumieniami – przód/tył
- Dobre pokrycie pionowych elementów roślin oraz penetracja przy doskonałej kontroli znoszenia
- Bardzo dobre do aplikacji po wschodach roślin
- Doskonała kontrola znoszenia z grubo– i bardzo grubokroplistym strumieniem cieczy
- Dostępne dla sześciu wielkości natężeń wypływu od 02 do 06 z kodowaniem kolorami VisiFlo
- Polecane w zakresie ciśnienia 1,5 – 6 bar

Turbo TwinJet® TTJ60 rozpylacze o podwójnym strumieniu płaskim

- Wykorzystaj opatentowaną technologię Turbo TeeJet dwóch płaskich strumieni o kącie 110°
- Wielkość kropli jest nieco większa niż w przypadku tych samych rozmiarów dyszy Turbo TeeJet
- Doskonałe do opryskiwania powierzchniowego dla dobrego pokrycia liści i penetracji łanu
- Wykonanie z acetalu zapewnia doskonałą odporność na środki chemiczne i zużycie
- Dostępne w sześciu wielkościach kodowanych kolorami VisiFlo – od -02 do -06
- Polecane w zakresie cisnienia 1,5 – 6 bar

Informacje o wielkościach kropli i dawkach cieczy

Numer dyszy (sito)	bar	Krople z AITTJ60	Krople z TTJ60	Wypływ z dyszy w l/min	l/ha 50 cm 4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h	35 km/h
02 ŻÓŁTY (100)	1.5	XC	C	0.56	168	134	112	96.0	84.0	67.2	56.0	42.0	37.3	33.6	26.9	22.4	19.2
	2.0	XC	C	0.65	195	156	130	111	97.5	78.0	65.0	48.8	43.3	39.0	31.2	26.0	22.3
	3.0	VC	C	0.79	237	190	158	135	119	94.8	79.0	59.3	52.7	47.4	37.9	31.6	27.1
	4.0	C	M	0.91	273	218	182	156	137	109	91.0	68.3	60.7	54.6	43.7	36.4	31.2
	5.0	C	M	1.02	306	245	204	175	153	122	102	76.5	68.0	61.2	49.0	40.8	35.0
	6.0	C	M	1.12	336	269	224	192	168	134	112	84.0	74.7	67.2	53.8	44.8	38.4
025 FIOLETOWY (100)	1.5	XC	VC	0.70	210	168	140	120	105	84.0	70.0	52.5	46.7	42.0	33.6	28.0	24.0
	2.0	XC	C	0.81	243	194	162	139	122	97.2	81.0	60.8	54.0	48.6	38.9	32.4	27.8
	3.0	VC	C	0.99	297	238	198	170	149	119	99.0	74.3	66.0	59.4	47.5	39.6	33.9
	4.0	VC	C	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85.5	76.0	68.4	54.7	45.6	39.1
	5.0	C	M	1.28	384	307	256	219	192	154	128	96.0	85.3	76.8	61.4	51.2	43.9
	6.0	C	M	1.40	420	336	280	240	210	168	140	105	93.3	84.0	67.2	56.0	48.0
03 NIEBIESKI (100)	1.5	XC	VC	0.83	249	199	166	142	125	99.6	83.0	62.3	55.3	49.8	39.8	33.2	28.5
	2.0	XC	C	0.96	288	230	192	165	144	115	96.0	72.0	64.0	57.6	46.1	38.4	32.9
	3.0	VC	C	1.18	354	283	236	202	177	142	118	88.5	78.7	70.8	56.6	47.2	40.5
	4.0	VC	C	1.36	408	326	272	233	204	163	136	102	90.7	81.6	65.3	54.4	46.6
	5.0	C	C	1.52	456	365	304	261	228	182	152	114	101	91.2	73.0	60.8	52.1
	6.0	C	M	1.67	501	401	334	286	251	200	167	125	111	100	80.2	66.8	57.3
04 CZERWONY (50)	1.5	XC	VC	1.12	336	269	224	192	168	134	112	84.0	74.7	67.2	53.8	44.8	38.4
	2.0	XC	C	1.29	387	310	258	221	194	155	129	96.8	86.0	77.4	61.9	51.6	44.2
	3.0	XC	C	1.58	474	379	316	271	237	190	158	119	105	94.8	75.8	63.2	54.2
	4.0	VC	C	1.82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109	87.4	72.8	62.4
	5.0	VC	C	2.04	612	490	408	350	306	245	204	153	136	122	97.9	81.6	69.9
	6.0	C	M	2.23	669	535	446	382	335	268	223	167	149	134	107	89.2	76.5
05 BRĄZOWY (50)	1.5	XC	VC	1.39	417	334	278	238	209	167	139	104	92.7	83.4	66.7	55.6	47.7
	2.0	XC	C	1.61	483	386	322	276	242	193	161	121	107	96.6	77.3	64.4	55.2
	3.0	XC	C	1.97	591	473	394	338	296	236	197	148	131	118	94.6	78.8	67.5
	4.0	VC	C	2.27	681	545	454	389	341	272	227	170	151	136	109	90.8	77.8
	5.0	VC	C	2.54	762	610	508	435	381	305	254	191	169	152	122	102	87.1
	6.0	VC	C	2.79	837	670	558	478	419	335	279	209	186	167	134	112	95.7
06 SZARY (50)	1.5	XC	XC	1.68	504	403	336	288	252	202	168	126	112	101	80.6	67.2	57.6
	2.0	XC	VC	1.94	582	466	388	333	291	233	194	146	129	116	93.1	77.6	66.5
	3.0	XC	C	2.37	711	569	474	406	356	284	237	178	158	142	114	94.8	81.3
	4.0	XC	C	2.74	822	658	548	470	411	329	274	206	183	164	132	110	93.9
	5.0	VC	C	3.06	918	734	612	525	459	367	306	230	204	184	147	122	105
	6.0	VC	C	3.35	1005	804	670	574	503	402	335	251	223	201	161	134	115

Uwaga: wyniki w tabeli z pomiarów dla wody. Zawsze dwukrotnie sprawdzaj czy poprawnie odczytałeś wybrana dawkę.

Eżektorowy Turbo TwinJet (AITTJ60-110_ _-VP) dostępny w wielkościach od 02 do 06
Turbo TwinJet (TTJ60-110_ _-VP) dostępny w wielkościach od 02 do 06

VF	F	M	C	VC	XC	
BARDZO DROBNE	DROBNE	ŚREDNIE	GRUBE	BARDZO GRUBE	EKSTREMALNIE GRUBE	Klasyfikacja wielkości kropli

TeeJet Technologies
North Avenue and Schmale Road, P.O. Box 7900
Wheaton, IL 60187-7901 USA
Tel: (630) 665-5000 • Fax: (630) 665-5292
www.teejet.com

A Subsidiary of Spraying Systems Co.®

LI-TJ123M
© TeeJet Technologies 2009
tłumaczenie na potrzeby
www.agrojet.pl