BoomJet®

Rozpylacze o strumieniu płaskim i bardzo dużym zasięgu opryskiwania

5880-3/4 NPT
Tylne połączenie wlotowe.
Masa: mosiądz 0,91 kg (2 lbs).

Zespół dysz typu 5880 BoomJet jest używany do opryskiwania obszarów trudno dostępnych dla opryskiwaczy z belką polową. Łączy w sobie dwa asymetryczne rozpylacze i trzy dysze VeeJet®, umożliwiając opryskiwanie bardzo szerokiego pasa. Zespół dysz zapewnia dobre rozprowadzenie cieczy wzdłuż opryskiwanego pasa; jednak równomierność nie jest tak dobra jak w przypadku dobrze przeprowadzonego opryskiwania z rozpylaczami na belce polowej*. Przy użyciu dodatkowego korka NPT ¼″ do zaślepienia, zespół dysz BoomJet umożliwia opryskiwanie tylko po jednej stronie. Dodatkowe gniazdo NPT ¼″ można wykorzystać do przyłączenia manometru.

*Równomierność opryskiwania można zoptymalizować przez podwójne nakładanie się sąsiednich wachlarzy przy kolejnych przejazdach opryskiwacza. Należy pamiętać, że przy takim opryskiwaniu dwukrotnie zwiększa się zużycie cieczy.

Jak zamawiać:

Należy podać pełną nazwę i materiał zespołu dysz BoomJet.
Przykład: 5880-3/4-2TOC-06



S = Maksymalne efektywne pokrycie z zespołem dysz zamontowanym na wysokości 1 m (36″).

	(2)	(2)	(1)	bar	l/min	„S" (metry)	l/ha				
							6 km/h	8 km/h	12 km/h	16 km/h	24 km/h
5880-3/4-2TOC06	6733-OC06	H1/4VV-1506	H1/4VVL-9502 z sitem numer 50	1,5	7,26	10,2	71,2	53,4	35,6	26,7	17,8
				2,0	8,38	10,3	81,4	61,0	40,7	30,5	20,3
				2,5	9,37	10,5	89,2	66,9	44,6	33,5	22,3
5880-3/4-2TOC10	OC10	H1/4U-0508HE	H1/4VVL-11004 z sitem numer 50	1,5	11,16	12,0	93,0	69,8	46,5	34,9	23,3
				2,0	12,89	12,1	107	79,9	53,3	39,9	26,6
				2,5	14,41	12,3	117	87,9	58,6	43,9	29,3
5880-3/4-2TOC20	OC20	H1/4U-0520HE	H1/4VVL-9506 z sitem numer 50	1,5	24,00	14,3	168	126	83,9	62,9	42,0
				2,0	27,72	15,2	182	137	91,2	68,4	45,6
				2,5	30,99	15,8	196	147	98,1	73,6	49,0
5880-3/4-2TOC40	OC40	H1/4U-0540HE	H1/4U-9510	1,5	47,44	17,1	277	208	139	104	69,4
				2,0	54,78	18,2	301	226	150	113	75,2
				2,5	61,25	19,2	319	239	160	120	79,8

Uwaga: Zawsze dwukrotnie sprawdzaj czy poprawnie odczytałeś wybraną dawkę.
Wyniki z pomiarów dla wody o temperaturze 21°C (70°F). Przydatne wzory i informacje można znaleźć na stronach 173–187.

TeeJet®

Korpusy przegubowe z rozpylaczami płaskostrumieniowymi asymetrycznymi OC– większe natężenia wypływu

Pojedyncze lub podwójne korpusy z dyszami asymetrycznymi o dużej wydajności,są dostępne ze złączem rurowym ¾″ NPT (gwint wewnętrzny) i znajdują zastosowanie do opryskiwania bez użycia belek polowych. W przypadku zastosowania podwójnego korpusu przegubowego podane natężenia w l/min (GPM) w tabeli należy podwoić.

Jak zamawiać:

Określ liczbę numer i materiał korpusu przegubowego.
Przykład: 4629-3/4-TOC10 mosiądz

Płaski strumień o bardzo dużym zasięgu



S = Maksymalne efektywne pokrycie z dyszą zamontowaną na wysokości 1 m (36″).

Typ 4629-3/4-TOC
z pojedynczym korpusem przegubowym i połączeniem z rurą ¾″ NPT (gwint wewnętrzny). Mosiądz.

Typ 4418-3/4-2TOC
z podwójnym korpusem przegubowym i połączeniem z rurą ¾″ NPT (gwint wewnętrzny). Mosiądz.

	bar	l/min	„S" (metry)	WYSOKOŚĆ = 90 cm l/ha		
				8 km/h	16 km/h	24 km/h
4629-3/4-TOC10	2,0	3,23	5,4	44,9	22,4	15,0
	3,0	3,95	5,6	52,9	26,5	17,6
	4,0	4,56	5,6	61,1	30,5	20,4
4629-3/4-TOC20	2,0	6,45	7,1	68,1	34,1	22,7
	3,0	7,90	7,4	80,1	40,0	26,7
	4,0	9,12	7,4	92,4	46,2	30,8
4629-3/4-TOC40	2,0	12,89	7,9	122	61,2	40,8
	3,0	15,79	8,2	144	72,2	48,1
	4,0	18,23	8,2	167	83,4	55,6
4629-3/4-TOC80	2,0	25,78	8,8	220	110	73,3
	3,0	31,58	9,1	260	130	86,8
	4,0	36,47	9,1	301	150	100
4629-3/4-TOC150	2,0	48,34	9,3	390	195	130
	3,0	59,21	9,6	463	231	154
	4,0	68,37	9,6	534	267	178
4629-3/4-TOC300	2,0	96,68	9,7	748	374	249
	3,0	118,41	10,0	888	444	296
	4,0	136,73	10,2	1005	503	335

Uwaga: Zawsze dwukrotnie sprawdzaj czy poprawnie odczytałeś wybraną dawkę. Wyniki z pomiarów dla wody o temperaturze 21°C (70°F). Przydatne wzory i informacje można znaleźć na stronach 173–187.