Насадки для промывки резервуаров

27500E-TEF

27500E

27500R

- Насадка для промывки резервуаров 27500 оснащена распылителем, вращающимся под воздействием жидкости, с отверстиями, расположенными так, что эффективно промывают резервуары.
- Распылитель 27500E-R можно легко снять для проведения осмотра и ремонта.
- Обеспечивает покрытие 360° внутренней поверхности резервуара.

НОМЕР НАСАДКИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, Л/МИН					ТИП ПОКРЫТИЯ	УГОЛ РАСПЫЛЕНИЯ
	0,7 бар	1,5 бар	2 бар	3 бар	3,5 бар		
(B)27500E-1/2-8-TEF	15,3	22	26	32	34		360°
(B)27500E-R-1/2-8-TEF							
(B)27500E-3/4-18-TEF	34	50	58	71	77		
(B)27500E-R-3/4-18-TEF							

(B)=BSPT

- Изготавливается из корозийностойкого материала Teflon®.
- Монтажное соединение – внутренняя резьба NPT или BSPT размером ¾ дюйма.

Основное применение



D41892-(B)1/2-POM-6

- Вращающаяся насадка для промывки резервуаров используется для промывки внутренних поверхностей емкостей для химикатов и резервуаров распылителя, диаметр которых не превышает 2,0 м (6,5 ноги).
- Применяется с соединениями NPT или BSPT с внутренней резьбой ½ дюйма.
- Значительное снижение скорости вращения (приблизительно на 15% от обычной скорости) обеспечивает более быструю и тщательную очистку поверхности резервуара.
- Самоочищающийся подшипник скольжения.
- Корпус и внутренняя часть изготавливается из ПОМ (полиацеталь).
- Насадка соответствует отверстию размером 37 мм (1½ дюйма).
- Рекомендуемое рабочее давление 2–4 бар (30–60 PSI), максимальное давление – 8 бар (115 PSI).

НОМЕР НАСАДКИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, Л/МИН				
	1,5 бар	2 бар	3 бар	4 бар	5 бар
D41892-(B)1/2-POM-6	15,9	18,3	22,5	26,0	29,0

(B)=BSPT

Насадки для промывки резервуаров

23240

- Насадка для промывки резервуаров 23240 используется для смывания осадка из контейнеров перед их расположением.
- Может использоваться для контейнеров с диаметром отверстия 26 мм (1 1/32 дюйма) и более.
- Три плоскоструйных распылительных отверстия обеспечивают самовращающиеся силы, которые создают сферическое покрытие.

НОМЕР НАСАДКИ	ВПУСКНОЕ ТРУБНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, Л/МИН				
		1,5 бар	2 бар	2,5 бар	3 бар	4 бар
(B)23240-3-HSS-5.7-316SS	½ дюйм (F)	13,9	16,1	18,0	19,7	23,0
(B)23240-3-HSS-7-316SS		19,5	23,0	25,0	28,0	32,0

(B)=BSPT

- Применяется для соединений с внутренней резьбой NPT или BSPT ½ дюйма.
- Изготавливается из нержавеющей стали 316 с опорами и желобами из закаленной нержавеющей стали для максимального срока службы. Кроме того, внутренняя муфта изготовлена из нейлона.

Основное применение



VSM-*

- Используется для внутренней промывки контейнеров с химикатами.
- Объединение 40 отверстий для создания угла распыления 240°.
- Полностью изготавливается из нейлона.
- Применяется для соединений с внутренней резьбой NPT или BSPT ½ или ¾ дюйма.
- Рекомендуемое рабочее давление 2–4 бар (30–60 PSI).

НОМЕР НАСАДКИ	ВПУСКНОЕ ТРУБНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ (ММ)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, Л/МИН						УГОЛ РАСПЫЛЕНИЯ
			0,5 бар	1 бар	2 бар	3 бар	5 бар	10 бар	
(B) VSM-*-28	½ дюйм (F)	0,80	8,8	12,5	17,7	21,7	28,0	39,5	240°
(B) VSM-*-44		1,00	13,9	19,7	27,9	34,1	44,0	62,3	
(B) VSM-*-90	½ дюйм или ¾ дюйм (F)	1,50	28,5	40,3	56,9	69,7	90,0	127	
(B) VSM-*-140		1,95	44,3	62,6	88,5	108	140	198	
(B) VSM-*-190		2,30	60,1	85,0	120	147	190	269	

(B)=BSPT

Как заказать:

(B)	VSM	–	¾	–	140
BSPT	Тип насадки		Размер		Производительность

TeeJet® Эдукторные насадки

Характеристики Y33180-PP и Y9270-PP:

- Позволяют небольшим насосам прокачивать большие объемы жидкости.
- Изготавливается из стеклонаполненного полипропилена для обеспечения коррозийной и химической устойчивости.
- Большое отверстие для потока уменьшает вероятность засорения.
- Применяется для впускного соединения с наружной резьбой трубы ⅜ или ¾ дюйма.

Как заказать:

Определите номер насадки и впускного соединения.
Пример: Y33180-PP-3/8



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОГО РАСХОДА	НОМЕР МОДЕЛИ	ДАВЛЕНИЕ ВХОДНОГО ПОТОКА ЖИДКОСТИ						
		0,7 бар	1 бар	1,5 бар	2 бар	2,5 бар	3 бар	3,5 бар
Расход впускного потока “A” (л/мин)	Y33180-PP	34	41	50	58	65	71	77
	Y9270-PP	51	62	75	87	97	107	115
Закачиваемая жидкость “B” (л/мин)	Y33180-PP	138	164	201	232	259	284	307
	Y9270-PP	206	246	301	348	389	426	460
Интенсивность циркуляции “A”+“B” (л/мин)	Y33180-PP	172	205	251	290	324	355	384
	Y9270-PP	257	308	376	435	486	533	575

НОМЕР МОДЕЛИ	РЕЗЬБА ТРУБЫ ВПУСКНОГО СОЕДИНЕНИЯ	ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ (ММ)	ДЛИНА (ММ)	ДИАМЕТР (ММ)
Y33180-PP	⅜ дюйм (M)	7,9	103	52
Y9270-PP	¾ дюйм (M)	9,5	162	74

TeeJet® Гидравлические струйные мешалки

Устанавливаются на дно резервуара опрыскивателя в конце обратной линии мешалки. Поток непрерывной сплошной струи создает завихрение, благодаря чему смачиваемые порошки находятся в суспензии.

6290-SC

Изготавливается по выбору из латуни, алюминия и нержавеющей стали. Впускное соединение с внутренней резьбой NPT размером ¼ дюйма. Подходит отверстию размером до 51 мм (2 дюйм). Вес 0,17 кг (6 унция). Сифонные колпаки увеличивают поток жидкости при помощи трубки Вентури, чтобы увеличить возможность смешивания.

НОМЕР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СТРУЙНОЙ МЕШАЛКИ	НОМЕР КОЛПАЧКА ДЛЯ ОТВЕРСТИЯ	ДИАМЕТР ВХОДА КОЛПАЧКА ОТВЕРСТИЯ (СМ)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (Л/МИН) ЛИНИИ МЕШАЛКИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДАВЛЕНИЯХ						ДЛЯ МАКС. РАЗМЕРА РЕЗЕРВУАРА В ЛИТРАХ:
			1 бар	1,5 бар	2 бар	2,5 бар	3 бар	3,5 бар	
6290SC-1	11118-1	1,39	3,5	4,5	5	5,5	6	6,5	200
6290SC-2	11118-2	2,18	8,5	10,5	12	13,5	15	16	400
6290SC-3	11118-3	2,43	11	13,5	15,5	17,5	19	20	500
6290SC-5	11118-5	3,65	20	25	28	32	35	38	900
6290SC-8	11118-8	3,96	23	28	33	37	40	43	1100
6290SC-10	11118-10	4,49	26	32	37	41	45	48	1300

Примечание: Максимальные размеры резервуаров, приведенные в таблице, являются приблизительными и рассчитаны для давления 3 бар (40 PSI) при работе с пестицидами, а не с удобрениями.

Как заказать:

Определите номер струйного смесителя.
Примеры:
6290SC-1 – латунь
6290SC-1-AL – алюминий
6290SC-1-SS – нержавеющая сталь
Возможны другие размеры.